


CLR Plus H

Betongskruv Sexkantshuvud

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.

Betongskruv med sexkantshuvud är standardversionen som används för flertalet applikationer, den förekommer i olika diametrar och ger hög prestanda för stål och träkonstruktioner mot betong.



Användning

Material

Elförzinkad

Lämplig för

Sprucken samt osprucken betong

CLR Plus H

Betongskruv Sexkantshuvud**Teknisk data**

CLR Plus H

Betongskruv Sexkantshuvud

Dimensioner

Art. nr.	Art. nr.	Typ	Håldiameter	Max. tjocklek infäst material vid reducerat sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid standard sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid utökat sättdjup	Antal per frp.	Antal per ytterförpackning	Lagerstandard
CLR Plus H 6x40	72105B0604000	6x40	6	5	-	-	100	1000	-
CLR Plus H 6x50	72105B0605000	6x50	6	15	10	-	100	400	-
CLR Plus H 6x60	72105B0606000	6x60	6	25	20	5	100	1000	-
CLR Plus H 6x80	72105B0608000	6x80	6	45	40	25	100	1000	-
CLR Plus H 6x100	72105B0610000	6x100	6	65	60	45	100	1000	-
CLR Plus H 8x60	72105B0806000	8x60	8	15	5	-	50	500	*
CLR Plus H 8x80	72105B0808000	8x80	8	35	25	15	50	500	*
CLR Plus H 8x100	72105B0810000	8x100	8	55	45	35	50	250	*
CLR Plus H 8x120	72105B0812000	8x120	8	75	65	55	50	250	*
CLR Plus H 8x140	72105B0814000	8x140	8	95	85	75	50	250	-
CLR Plus H 10x60	72105B1006000	10x60	10	5	-	-	50	200	*
CLR Plus H 10x80	72105B1008000	10x80	10	25	5	-	50	250	*
CLR Plus H 10x100	72105B1010000	10x100	10	45	25	15	40	200	*
CLR Plus H 10x120	72105B1012000	10x120	10	65	45	35	50	200	*
CLR Plus H 10x140	72105B1014000	10x140	10	85	65	55	30	150	-
CLR Plus H 10x150	72105B1015000	10x150	10	95	75	65	50	200	-
CLR Plus H 10x160	72105B1016000	10x160	10	105	85	75	50	200	*
CLR Plus H 10x200	72105B1020000	10x200	10	145	125	115	25	100	-
CLR Plus H 10x240	72105B1024000	10x240	10	185	165	155	25	100	-
CLR Plus H 10x280	72105B1028000	10x280	10	225	205	195	25	100	-
CLR Plus H 10x320	72105B1032000	10x320	10	265	245	235	25	100	-

** = Lagerstandard

- = Made on demand

Tekniskt datablad

SIMPSON**Strong-Tie®**

CLR Plus H

Betongskruv Sexkantshuvud

Art. nr.	Art. nr.	Typ	Håldiameter	Max. tjocklek infäst material vid reducerat sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid standard sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid utökat sättdjup	Antal per frp.	Antal per ytterförpackning	Lagerstandard
CLR Plus H 10x400	72105B1040000	10x400	10	345	325	315	25	-	-
CLR Plus H 12x80	72105B1208000	12x80	12	15	-	-	25	250	-
CLR Plus H 12x110	72105B1211000	12x110	12	45	25	10	25	100	-
CLR Plus H 12x130	72105B1213000	12x130	12	65	45	30	25	100	-
CLR Plus H 12x150	72105B1215000	12x150	12	85	65	50	25	100	-
CLR Plus H 14x80	72105B1408000	14x80	14	5	-	-	25	100	*
CLR Plus H 14x110	72105B1411000	14x110	14	35	10	-	25	100	-
CLR Plus H 14x130	72105B1413000	14x130	14	55	30	15	25	100	-
CLR Plus H 14x150	72105B1415000	14x150	14	75	50	35	25	100	-

"" = Lagerstandard

"- " = Made on demand

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

CLR Plus H
Betongskruv Sexkantshuvud

www.strongtie.se**SIMPSON****Strong-Tie®**

2026-08-27