

CLR Plus H ZF

Betongskruv Sexkantshuvud, Zink-Flake

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.

Betongskruv med sexkantshuvud är standardversionen som används för flertalet applikationer, den förekommer i olika diametrar och ger hög prestanda för stål och träkonstruktioner mot betong.




Användning

Material

Zink-Flake Ytbehandlad

Lämplig för

Srucken och osrucken betong

CLR Plus H ZF

Betongskruv Sexkantshuvud, Zink-Flake

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Art. nr.	Typ	Håldiameter	Max. tjocklek infäst material vid reducerat sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid standard sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid utökat sättdjup	Antal per frp.	Antal per ytterförpackning
CLR Plus H ZF 6x40	72105C0604000	6x40	6	5	-	-	100	400
CLR Plus H ZF 6x60	72105C0606000	6x60	6	25	20	5	100	400
CLR Plus H ZF 6x80	72105C0608000	6x80	6	45	40	25	100	400
CLR Plus H ZF 6x100	72105C0610000	6x100	6	65	60	45	100	400
CLR Plus H ZF 8x60	72105C0806000	8x60	8	15	5	-	50	200
CLR Plus H ZF 8x80	72105C0808000	8x80	8	35	25	15	50	200
CLR Plus H ZF 8x100	72105C0810000	8x100	8	55	45	35	50	200
CLR Plus H ZF 8x140	72105C0814000	8x140	8	95	85	75	50	200
CLR Plus H ZF 10x90	72105C1009000	10x90	10	35	15	5	50	200
CLR Plus H ZF 10x100	72105C1010000	10x100	10	45	25	15	50	200

