

CLR Plus H A4


Betongskruv Sexkantshuvud, Rostfri Syrafast A4

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskraven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskraven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.

Den rostfria CLR Plus skruven är optimal för aggressiva och korrosiva miljöer som till exempel saltvatten, kustnära montage eller vid kemiska/korrosiva miljöer.

Betongskruv med sexkantshuvud är standardversionen som används för flertalet applikationer, den förekommer i olika diametrar och ger hög prestanda för stål och träkonstruktioner mot betong.

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information



Användning

Material

Rostfri Syrafast A4

Lämplig för

Sprucken och osprucken betong

CLR Plus H A4

Betongskruv Sexkantshuvud, Rostfri Syrafast A4

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Art. nr.	Typ	Håldiameter	Max. tjocklek infäst material vid reducerat sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid standard sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid utökat sättdjup	Antal per frp.	Antal per ytterförpackning
CLR Plus H A4 8x80	7210500808000	8x80	8	35	25	15	50	200
CLR Plus H A4 10x100	7210501010000	10x100	10	45	25	15	50	200

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

