

CLR Plus SK Betongskruv Försänkt

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen. Försänkt huvud används primärt när huvudet behöver linjera med det fastsatta materialet eller av estetiska skäl.

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information




Användning

Material

- Elförzinkad

Suitable on

- Sprucken och osprucken betong



CLR Plus SK
Betongskruv Försänkt

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Art. nr.	Typ	Håldiameter	Max. tjocklek infäst material vid reducerat sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid standard sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid utökat sättdjup	Antal per frp.	Antal per ytterfrp.
CLR Plus SK 5x40	72107B0504000	5x40	5	5	-	-	100	400
CLR Plus SK 5x60	72107B0506000	5x60	5	25	-	-	100	1000
CLR Plus SK 6x40	72107B0604000	6x40	6	5	-	-	100	400
CLR Plus SK 6x60	72107B0606000	6x60	6	25	20	5	100	400
CLR Plus SK 6x80	72107B0608000	6x80	6	45	40	25	100	400
CLR Plus SK 8x80	72107B0808000	8x80	8	35	25	15	50	200
CLR Plus SK 8x100	72107B0810000	8x100	8	55	45	35	50	200
CLR Plus SK 10x90	72107B1009000	10x90	10	35	15	5	50	200
CLR Plus SK 10x100	72107B1010000	10x100	10	45	25	15	50	200

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

