

CLR Plus SK ZF

Betongskruv Försänkt - Zink-Flake

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen. Försänkt huvud används primärt när huvudet behöver linjera med det fastsatta materialet eller av estetiska skäl.



Användning

Material

- Zink-Flake Ytbehandlad

Lämplig för

- Sprucken och osprucken betong

CLR Plus SK ZF

Betongskruv Försänkt - Zink-Flake

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Art. nr.	Typ	Håldiameter	Max. tjocklek infäst material vid reducerat sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid standard sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid utökat sättdjup	Antal per frp.	Antal per ytterfrp.
CLR Plus SK ZF 6x80	72107C0608000	6x80	6	45	40	25	100	400
CLR Plus SK ZF 6x100	72107C0610000	6x100	6	65	60	45	100	400
CLR Plus SK ZF 6x120	72107C0612000	6x120	6	85	80	65	100	400

