

CLR Plus SK A4

Betongskruv Försänkt - Rostfri A4

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.

Den rostfria CLR Plus skruven är optimal för aggressiva och korrosiva miljöer som till exempel saltvatten, kustnära montage eller vid kemiska/korrosiva miljöer.

Försänkt huvud används primärt när huvudet behöver linjera med det fastsatta materialet eller av estetiska skäl.



Användning

Material

- Rostfri Syrafast A4

Lämplig för

- Sprucken och osprucken betong

CLR Plus SK A4

Betongskruv Försänkt - Rostfri A4

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Art. nr.	Typ	Håldiameter	Max. tjocklek infäst material vid reducerat sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid standard sättdjup	Max. tjocklek infäst material vid utökat sättdjup	Antal per frp.	Antal per ytterfrp.
CLR Plus SK A4 8x100	7210700810000	8x100	8	55	45	35	50	200
CLR Plus SK A4 8x120	7210700812000	8x120	8	75	65	55	50	200
CLR Plus SK A4 10x120	7210701012000	10x120	10	65	45	35	50	200

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

