

KEM EP Höghållfast ankarmassa med seismisk certifiering

KEM EP är en högpresterande epoxy ankarmassa för applikationer med mycket höga lastkrav och seismiska områden. KEM EP ger utmärkta vidhäftningsegenskaper och låg krympning. Ankarmassan är godkänd för användning av diamantborr. Arbetstemperatur: Från -40 upp till +72°C (kort period) och från -40 upp till +50°C (Lång period).

Egenskaper

Material

- Epoxy


Användning

Applikationer

- Stålkonstruktioner
- Trä mot betong
- Industriella konstruktioner
- Stål och metall konstruktioner (till exempel räcken, beslag)
- Fastsättning av maskiner och grindar
- Större förinstallerade armeringsjärn

Lämplig för

- För sprucken och osprucken betong vid installation av gängstänger eller armeringsjärn
- Kan användas för olika typer av basmaterial, inklusive trä



KEM EP

Höghållfast ankarmassa med seismisk certifiering

Teknisk data

KEM EP

Art. nr.	Name	Color of resin	Content [ml]	Sanitary text languages	Storage months	Packaging qty	Pcs./pallet
9340200000300	KEM EP 934	Grey	585	DA, IT, PL	24	12	672

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

KEM EP

Höghållfast ankarmassa med seismisk certifiering

Tekniske noter

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

KEM EP

**Höghållfast ankarmassa med seismisk
certifiering**

2026-08-27

www.strongtie.se