

KEM H

Ankarmassa för höga laster och höga temperaturer

KEM H är en högpresterande hybridmassa för strukturella applikationer och klarar även högre temperaturer.

KEM H kan användas för montage av gångstänger och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong.

Arbetstemperatur: Från -40 upp till +160°C (kort period) och från -40 upp till +100°C (Lång period).

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

Egenskaper

Material

- Hybrid


Användning

Applikationer

- Stålkonstruktioner
- Trä mot betong
- Industriella konstruktioner
- Stål och metall konstruktioner (till exempel räcken, beslag)
- Fastsättning av maskiner och grindar
- Större förinstallerade armeringsjärn

Lämplig för

- För sprucken och osprucken betong vid installation av gångstänger eller armeringsjärn



KEM H

Ankarmassa för höga laster och höga temperaturer

Teknisk data

KEM H

Art. nr.	Namn	Färg på massa	Innehåll (ml)	Hållbarhet (månader)	Antal per frp.	Antal per pall
9360100000000	KEM H 936	Grey	420	18	12	840

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

KEM H

Ankarmassa för höga laster och höga temperaturer

Tekniske noter

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

KEM H
**Ankarmassa för höga laster och höga
temperaturer**

2026-08-28

www.strongtie.se