

DWF

Quik Drive® gipsskruv

DWF gipsskruv har utvecklats för snabbare montering av gipsskivor på metallprofiler med en tjocklek mellan 0,6 och 1,2 mm.

Egenskaber

Material

- Grå fosfatytbehandling

Fördelar

- Trumpethuvud
- Borrspets som lätt tar sig in i träet utan förborring
- CE märkt enligt EN14566

Användning

Monteras på

- Gipsskivor i ett, två eller ter lager
- Metallskenor 0,6-1,20 mm

Användningsområden

- Gips på stål



DWF

Quik Drive® gipsskruv

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Head width [mm]	Gång-dimension [mm] [mm]	Screw length [mm]	Antal skruvar/band	Antal skruvar/kasse	Kompatible verktyger	Rotationshastighet [tr/min]	Rotationshastighet max. [U/Min.]	Kompatible verktyger
DWF3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000	2500 - 6000	QDPR051 / QD76
DWF3535PE	8.2	3.5	35	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000	2500 - 6000	QDPR051 / QD76
DWF3540PE	8.2	3.5	40	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000	2500 - 6000	QDPR051 / QD76

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
 Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
 tel: 0490-300 00
 fax : 0490-233 00

DWF
Quik Drive® gipsskruv

