

KEM V

Högresterande ankarmassa godkänd för seismiska förhållanden

KEM V är en högresterande vinylestermassa för strukturella applikationer. KEM V kan användas för montage av gängstänger och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong samt tegel/murverk.

Arbetstemperatur: Från -40 upp till +120°C (kort period) och från -40 upp till +72°C (Lång period).

OBS: Beställningsvara, kontakta kundservice för mer information

Egenskaper

Egenskaper

- Utmärkta mekaniska och termiska egenskaper
- Seismisk klassning C1 och C2
- Hög kemisk motståndskraft, lämplig för aggressiva miljöer
- Lämplig för fuktig betong och vattenfyllda hål
- Min. installationstemperatur -10°C
- Brandklassning R120

Material

Vinylester


Användning

Applikationer

- Stålkonstruktioner
- Trä mot betong
- Industriella konstruktioner
- Stål och metall konstruktioner (till exempel räcken, beslag)
- Fastsättning av maskiner och grindar
- Större förinstallerade armeringsjärn

Lämplig för

- Installation av gängstänger och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong
- Montage av gängstänger i tegel/murverk



KEM V

Högresterande ankarmassa godkänd för seismiska förhållanden

Teknisk data

KEM V

Art. nr.	Namn	Färg på massa	Innehåll (ml)	Språk på etikett	Hållbarhet (månader)	Antal per frp.	Antal per pall	Vikt
9430200000100	KEM V 943	Grey	300	DA, NO, SV, FI, IS, IT	18	12	1152	0.582

OBS: Beställningsvara, kontakta kundservice för mer information

KEM V

Högpressterande ankarmassa godkänd för seismiska förhållanden

Tekniske noter

Simpson Strong-Tie / Gbo
Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

KEM V

Högpressterande ankarmassa godkänd för seismiska förhållanden

2026-08-27

www.strongtie.se