Tekniskt datablad

KEM V Winter

Ankarmassa Vinter Vinylester för installation vid låga temperaturer (-20°C)

KEM V Vinter är en högpresterande vinylestermassa för strukturella applikationer som installeras vid lägre temperaturer.
KEM V Vinter kan användas för montage av gängstänger och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong samt tegel/murverk.
Arbetstemperatur: Från -40 upp till +120°C (kort period) och från -40 upp till +72°C (Lång period).



Egenskaper

Material

Vinylester

Användning

Applikationer

- Stålkonstruktioner
- Trä mot betong
- Industriella konstruktioner
- Stål och metall konstruktioner (till exempel räcken, beslag)
- Fastsättning av maskiner och grindar
- Större förinstallerade armeringsjärn

Lämplig för

- Installation av gängstänger och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong
- Montage av gängstänger i tegel/murverk

Tekniskt datablad

KEM V Winter

Ankarmassa Vinter Vinylester för installation vid låga temperaturer (-20°C)

Teknisk data

KEM V Winter

Art. nr.	Namn	Färg på massa	Innehåll (ml)	Text på etikett	Hållbarhet (månader)	Antal per kartong	Antal per pall	Weight
9430300000000	KEM V Winter 943	Grey	300 ml	SV, DA, NO, FI, CS, IT	18	12	1152	0.582
OBS: Beställningsvara, kontakta kundservice för mer information								

KEM V Winter

Ankarmassa Vinter Vinylester för installation vid låga temperaturer (-20°C)

Tekniske noter

Simpson Strong-Tie / Gbo
Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©