Tekniskt datablad

KEM HP
Polyester Snabbhärdande ankarmassa

KEM HP är en universell ankarmassa av polyester för medeltunga och tunga applikationer. Den snabbhärdande ankarmassan ger god prestanda vid montage av t ex gängstänger/pinnbultar i osprucken betong samt tegel/murverk.

Arbetstemperatur: Från -40 upp till +80°C (kort period) och från -40 upp till +50°C (lång period).



Egenskaper

Material

Polyester

Användning

Applikationer

- Stålkonstruktioner
- Trä mot betong
- Industriella konstruktioner
- Stål och metall konstruktioner (till exempel räcken, beslag)
- Fastsättning av maskiner och grindar
- Större förinstallerade armeringsjärn

Lämplig för

- Installation av gängstänger/pinnbultar i osprucken betong.
- Montage av gängstänger/pinnbultar i tegel/murverk
- Passande basmaterial:
  - Betong
  - Massivt tegel
  - Håltegel
  - Celltegel
  - Lätt håltegel
  - Skalblock
  - Lecablock
  - Lättbetong (delvis lämpligt)
  - Solid sten [1)]
  - Trä

1) Vid applikation på natursten eller marmor, gör ett test och vänta 24/48 timmar för att se om det uppstår några reaktioner.

KEM HP
Polyester Snabbhärdande ankarmassa

Teknisk data

KEM HP

Art. nr.	Namn	Färg på massa	Innehåll	Språk på etikett	Hållbarhet	Antal per frp.	Antal per pall
951040BH00000	KEM HP 951	Blue-to-Grey	300	EN, PL, DA, NO, SV, FI	18	12	1152

Tekniske noter

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©