

NEDC

Nedsänkingsbeslag

Beslaget används för nedsänkning av tak vid montage av tekniska installationer. Produkten är utvecklad utifrån Eurokod 5 och uppfyller kraven för kantavstånd.

Egenskaper

Material

- Steel:
S250GD + Z275 according to DIN EN 10346
- Corrosion protection:
275 g/m² on both sides - correspond to a zinc layer of approx. 20 µm

Benefits

To avoid damage to the vapor barriers, reinforcements have been made around the mounting holes.

For easier installation, a mounting mark has been added.


Användning

When to use

The suspension bracket is used in roof constructions where technical installations are routed at ceiling level.

The bracket is for suspending rafter planks, onto which the ceiling cladding is to be mounted.


It is used in warm attic duct spaces where ventilation pipes, water pipes, and electrical installations are routed.



Teknisk data

Product dimensions

Table "Product dimensions" cannot be displayed : no references available.



NEDC

Nedsänkningsbeslag

Montering

Fixing

- Connecting with CSA4,0x40 connector screw

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

NEDC
Nedsänkningsbeslag



2025-11-28

www.strongtie.se