

CBSDQ

## Quik Drive® skruv för fibercement

*Självborrande skruvar.  
CBSDQ fibercementskruvar har tagits fram för att underlätta montering av fibercementskivor på stålkonstruktioner och för träpanel på stålkonstruktion (max. 4 mm tjock).*

## Egenskaber

### Material

- Quik Guard® ytbehandling

### Fördelar

- Platt huvud för perfekt försänkning
- Fin gängning för snabbare idragning i stål
- Självborrande spets med vingar för snabb och exakt idragning i stål


## Användning

### Monteras på

- Stålstrukturer (max. 4 mm tykkelse)

### Fields of use

- Konstruktioner och fogningar av trä eller fibercement på metallstrukturer
- Fibercement på stål (Rekommenderad ståltjocklek: 0,9 - 2,5 mm)



CBSDQ

**Quik Drive® skruv för fibercement**

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Head Ø [mm]	Gäng-dimension [mm] [mm]	Screw length [mm]	Antal skruvar/band	Antal skruvar/kasse	Kompatible verktyg	Rotationshastighet max. [tr/min]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30	1500	QDPR064E / QDPR076SKE	2500

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB  
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo  
tel: 0490-300 00  
fax : 0490-233 00

CBSDQ  
**Quik Drive® skruv för fibercement**

