

CSA Beslagsskruv

Beslagsskruv CSA är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på trä. Det släta skaftet under huvudet passar precis till hålet i beslaget. Därigenom uppnås en stadig förankring med större tvärbärförmåga än för standardskruvar. Fibercutspetsen ger en enkel och snabb inskruvning.

Egenskaper

Material

- Kolstål

Fördelar

- Specialgänga för trä med borrarspets för snabb idragning
- Träet spricker inte


Användning

Monteras på

- Huvudbalk / Sekundärbalk:** massivt trä, kompositträ, limet lamineret trä



Användningsområden

- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband mv.



Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Gunnebo art.nr	Dimensioner [mm]		Driver Bit	Antal per förpackning	Outerbox	Vikt [kg]	test
		L	d					test1
CSA5.0X35	7254	35	4.85	T-20	250	2000	0.004	-
CSA5.0X40	7255	40	4.85	T-20	250	2000	0.004	-
CSA5.0X50	76118	50	4.85	T-20	250	2000	0.005	-

Kapaciteterna är angivna för en ståltjocklek på 2 mm och C24-trä. För att fastställa kapaciteter för andra ståltjocklekar och/eller träkvaliteter, se ETA-04/0013.

Prestandavärden baseras på en trädensitet av 350kg/m³.

Bärförmågatabell (karaktäristiska värden)

CSA5.0X35
CSA5.0X40
CSA5.0X50

