

AC35350S

**Rostfri vinkelbeslag AC35350**

AC35350 vinkelbeslag används ved liten virkesdimensioner till balk-balksamlingar eller till samling mellan träbalk och betong. Beslagen tillverkas av rostfri stålplåt, och används när det finns särskilda krav på korrosionstålighet, t.ex. i samband med tryckimpregnerat trä. De rostfria beslagens bärförmågor är samma som för beslagen i allmänt utförande.

Använd alltid två beslag per. samling.

## Egenskaper

### Material

- Stålkvalitet:  
Rostfri stålplåt (rostfri och syrafast kvalitet, AISI 316(L) / 1.4401(4))

### Fördelar

- Kompakt vinkel
- Flera fastsättning alternativ - CNA ankarspik, CSA beslagskruvar eller M8 bultar


## Användning

### Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar

### Användningsområden

- Små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong




AC35350S

**Rostfri vinkelbeslag AC35350**

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A		Hål, flik B	
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350S	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350S

**Rostfri vinkelbeslag AC35350**

## Montering

### Fastsättning

- För fastsättning av rostfritt beslag används rostfri CNA4,0x $l$  ankarspik eller rostfri CSA5,0x $l$  beslagsskruv. (Observera att bärförmågan minskar vid användning av rostfri CSA beslagsskruv).

