

BNSP Bandspännare

BNSP bandspännare används till inkoppling i vinddragband. Därmed uppnås möjlighet till mindre uppspanning och efterspanning av banden.

BNSP användas till band 80. Bandspännaren kan monteras med band i bägge ändar eller på kopplingsbeslag eller tillslutningsbeslag i den ena änden och band i den andra.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250Gd; S235JR + Z275 i enlighet med EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Möjlighet till mindre uppspanning och efterspanning av banden

Användning

Monteras på

- Till vindavstyvning

Användningsområden


- Till avstyvning av takkonstruktioner



BNSP
Bandspännare

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]			Hål			Passande band	Medföljande skruvar/clips	Bandspännare monteret til	
	A	B	C	∅	Vänster (antal)	Höger (antal)			Band	BNF: BNG: BNK
BNSP80	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	x	x

Characteristic capacities



Art. nr.	Characteristic capacities [kN]	
	$R_{1,k}$ [kN]	
BNSP80	59.3	

Characteristic capacities - Dowel installation



Art. nr.	Characteristic capacities - Dowel installation [kN]	
	Dowel size [mm]	$R_{1,k}$ [kN]
BNSP80	20	38.1

BNSP Bandspännare

Montering

Fastsättning

- Bandspännarna sätts fast med de clips och dorn som ingår i leveransen
- Beslaget har dimensionerats för att vara minst lika starkt som 60x2,0 vinddragband

