

DLVS Läktbeslag

Läktbeslag DLVS73 används till skarvning, kortände mot kortände, av regler på 38x73 mm.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm





Användning

Användningsområden

Det är en stor monteringsmässig fördel att kunna skarva regler utan underliggande stöd. Detta är tillåtet under följande förutsättning:

Max läktavstånd = 1,0 m
Max takfotsbredd = 10 m
Max huslängd = 20 m
Max taklutning = 25°

Beslaget har tillräcklig styrka för att motstå personlast på taket och för att ta upp vind- och stabiliseringslast i läkterna. Vid gavlar ska regler vara genomgående över 2 takstolar, d.v.s. att beslag kan placeras efter den 3:e takstolen. Beslagen ska för övrigt placeras så att det är minst 3 takstolar mellan dem.



DLVS
Läktbeslag**Teknisk data**

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]				Hål	
	A	B	C	t	Ø	Antal
DLVS73	73	25	86	1.2	4.1	2+2

DLVS
Läktbeslag

Montering

Fastsättning

- Till fastsättning används CSA4,0x30 beslagsskruv

