

## GAF Gaffelankare

*Gaffelankare (GAF) används till förankring av takstol med bredd 45-50 mm på underliggande träkonstruktion. Gaffelankare kan också användas för att sätta fast toppläkt eller topplank i tegeltak.*

## Egenskaber

### Material

- Stålkvalitet:  
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:  
275 g/m<sup>2</sup> på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm


## Användning

### Användningsområden

- Användas till förankring av takstol
- Användas för att sätta fast toppläkt eller topplank i tegeltak.

### Monteras på


- Trä-trä



GAF  
Gaffelankare

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]						Hål	
	A	B	C	D	E	t	Ø	Antal
GAF48	50	138	178	26	60	1.5	4	9 + 9 + 16

Bärförmågatabell (karaktäristiska värden)

Art. nr.	Sammanfogningen			Karaktäristisk bärförmåga (kN), 1 ankare per fog
	Typ [mm]	Antal i den nedre delen	Antal i flikar	
GAF48	CNA3,1x40	5	3 + 3	7.1

Bärförmågorna för gaffelankare GAF gäller endast för taklutningar under 60°

GAF  
Gaffelankare

## Montering

### Fastsättning

- Till fastsättning används CNA3,1xL ankarspik eller CSA4,0xL beslagsskruv. Det placeras lika många spikar/skruvar i flikarna, och i den nedersta delen av gaffelankaret sätts 2 gånger antalet spikar/skruvar per flik

