

NEDC48238

## Sänkningsbeslag

*Sänkningsbeslag för sänkning av tak vid montering av tekniska installationer.*



## Egenskaber

### Material

- Stålkvalitet:  
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:  
275 g/m<sup>2</sup> på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm



### Fördelar

- för att undvika skador på ångspärren har metallen vid monteringshålen pressats upp
- för enklare montering har beslagen monteringsmarkering

## Användning

### Användningsområden


- Sänkningsbeslagen används i takkonstruktioner där man ska dra tekniska installationer längs innertaket
- Beslaget kan användas till upphängning av reglar som innertaket kan monteras på
- I varma kanalrum på vindar där man drar ventilationsrör, kanaler, vattenrör och elinstallationer



NEDC48238

**Sänkningsbeslag****Teknisk data**

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]				Hål	
	A	B	C	t	Ø	Antal
NEDC48238	238	48	118	1	5x20 / 5	2 / 4

NEDC48238

## Sänkningsbeslag

### Montering

#### Fastsättning

- Till fastsättning används CSA4,0x40 beslagskruvar

