

PDKB Stolpsko

Ovandelen på dessa beslag är identiska med dem på stolpskor PPU48 och PPU98 med en fastsvetsad gängad stång.
Underdelen på stolpbeslag PDKS har en gängad stång fastsvetsad på en bottenplatta och en långmutter med vänster/höger-gänga.
För icke bärande konstruktioner.

Egenskaber

Material


- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksjikt på 55 µm

Fördelar

Användning

Monteras på


Användningsområden



PDKB
Stolpsko

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Mått [mm]									Övre delens hål			Hål i bottenplattan
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9	Ø11	Ø12
PDKB48/40G	48	40	88.5	90	90	169-234	16	4	5	4	4	-	4
PDKB98/60G	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4
PDKB98/60G-R	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4

PDKB
Stolpsko

Montering

Fastsättning

