

PDKS Stolpsko

*Ovandelen på dessa beslag är identiska med dem på stolpskor PPU48 och PPU98 med en fastsvetsad gängad stång.
Underdelen på stolpsko PDKS har en gängad stång och en långmutter med vänster/höger-gänga
För icke bärande konstruktioner.*



Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm


Fördelar

Användning

Monteras på

Användningsområden



- Dessa beslag är mycket lämpliga vid anläggning av träterrass där man vill ha möjlighet att justera höjden när träreglarna har monterats



PDKS
Stolpsko

Teknisk data

Mått



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Mått [mm]						Övre delens hål			Antal per förpackning	Vikt [kg]
			A	B	C	F	G	t ₁	Ø5	Ø9	Ø11		
PDKS48/40G	5024001	24176109	48	40	88.5	334-408	16	4	4	4	-	-	1.1
PDKS48/40G-R	1452618	43974605	48	40	88.5	334-408	16	4	4	4	-	10	1.1
PDKS98/60G	5024002	24176117	98	60	88.5	334-408	16	4	-	4	2	-	1.3
PDKS98/60G-R	1452631	43974613	98	60	88.5	334-408	16	4	-	4	2	6	1.3

PDKS
Stolpsko

Montering

Fastsättning

- PDKS stolpskor monteras i betong
- Här sätts beslagen fast till trä med CNA ankarspik och CSA beslagskruvar

