

PDPA  
**Spik**

*Skjutmontering är en mycket snabb och effektiv metod att fästa på både stål och betong. Det är ett alternativ till svetsning, bultar, nitar, skruvar och ankare.*

*Fördelen med skjutmontering är att man kan fästa ämnen på både stål och betong med hög tillförlitlighet, flexibilitet och snabbhet. Man kan därmed i regel undvika förboring, och man behöver inte lägga tid på att rigga större verktyg. Monteringen utförs utan elverktyg, vilket betyder att den inte är väderberoende och att man kan fortsätta även om det regnar.*

*Skjutmontering är upp till 5 – 10 gånger snabbare än traditionell montering och bidrar därmed till stora kostnadsreduktioner under byggarbetet.*



## Egenskaber

### Material

- Eلفörzinket

### Fördelar

q

## Användning

### Användningsområden

- Montering på stål S235-S355 6-10 mm
- Montering av tunnplåt S280 0,5-1,5 mm (materialet är det som monteras – det går ej att montera på materialet)

### Kan användas i följande maskiner:

- PT-27
- PTP-27LE

PDPA  
Spik

## Teknisk data

### Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]			Antal spikar per paket/karton	Værktøj Simpson Strong-Tie®
	Längd [mm]	Huvud	Skaft		
PDPA-50K	14	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-62K	16	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-75	19	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-100	25	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-125	32	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-150	38	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-187	48	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-200	51	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-250	64	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-287	73	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB  
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo  
tel: 0490-300 00  
fax : 0490-233 00

PDPA  
Spik

