

PH ZPRO Plintjärn



Plintjärn PH används till att förankra stolpar och reglar i betongfundament. Dessa används primärt för ingjutning i betong, men har även en halvrundad botten som möjliggör eftermontage vid redan gjutet betongfundament.

PPH350, PH450Z, PH600Z är tillverkade av 5 mm stål och är behandlade med den unika ZPRO ytbehandlingen.

PH350Z och PH450Z har 2 st. Ø11 mm hål
PH600Z har 3 st. Ø11 mm hål.

PH1000G är tillverkat av 6 mm stål och har efterbehandlats med traditionell varmförzinkning och har 4 st. Ø11 mm hål.

För icke-bärande konstruktioner.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
Förzinkat stål S250GD - ZPRO
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm
ZPRO coating – motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 µm

Fördelar

Användning

Monteras på



Användningsområden

- För fastsättning av stolpar i underliggande betongunderlag



PH
ZPRO Plintjärn

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]					Hål		Box Quantity	Vikt [kg]
	A	B	C	D	t	Ø6	Ø11		
PH350Z	350	30	25	140	5	1	3	40	0.41
PH450Z	450	40	31	185	5	1	3	25	0.71
PH600Z	600	40	31	185	5	1	3	20	0.94
PH1000G	1000	40	35	185	6	1	4	-	1.6

Montering

Fastsättning

