

VIMOP Fönstermontering

Fönstermonteringsbeslagen används till att sätta fast fönster för upptagning av vindlast. Med fönstermonteringsbeslagen kan man skjuta upp insättningen av fönster till sent i byggnadsprocessen och därmed slippa förtäckning, efterrengöring och inte minst få en obruten isolering runt fönstren.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Lämpligt för fixering av fönster

VIMO platta ger många fördelar, bl.a.

- monteringen kan uppskjutas till sent i byggprocessen vilket gör det extra fördelaktigt att välja färdigbehandlade fönster
- man slipper täcka över fönstren under byggperioden och får på köpet en obruten isolering hela vägen runt fönstren
- VIMO plattor kan användas utan vinklar


Användning

Användningsområden


- Används vid montering av fönster



VIMOP250




VIMOP250



VIMOP
Fönstermontering

Teknisk data

Dimensioner



| Art. nr. | Mått [mm] | | | | Hål | |
|----------|-----------|----|---|---|---------------|-----------|
| | A | B | C | t | ∅ | Antal |
| VIMOP130 | 130 | 55 | - | 3 | 5 / 6 / 11x20 | 4 / 6 / 3 |
| VIMOP155 | 155 | 55 | - | 3 | 5 / 6 / 11x20 | 4 / 6 / 3 |
| VIMOP180 | 180 | 60 | - | 3 | 5 / 6 / 8,5 | 4 / 9 / 2 |
| VIMOP250 | 250 | 60 | - | 3 | 5 / 6 / 8,5 | 4 / 9 / 2 |

Montering

Fastsättning

- Fönstermonteringsbeslagen sätts fast med bultar i bakväggen och CSA5,0x35 beslagsskruvar till fönstret

