

VIMOKOMP Fönstermontering

Tryckbeslag VIMOKOMP passar till nya fönstertyper. Med dessa beslag kan man få obruten isolering hela vägen runt i fönsteröppningen. Det är möjligt att montera fönstret även om isoleringen är mycket tjock. Montering av beslag kan utföras från insidan av byggnaden.



Egenskaber


Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Användning

Användningsområden


- Tryckbeslag VIMOKOMP används för fixering av fönster
- Tryckbeslag tar upp vindtryck och håller fast fönstret vid vågrät påverkan i fönstrets plan
- VIMOKOMP beslaget gör det möjligt att justera karmens läge



VIMOKOMP
Fönstermontering

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]			Hål
	A	B	t	Ø
VIMOKOMP170	170	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP190	190	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP200	200	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP215	215	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP225	225	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP240	240	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP250	250	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP290	290	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP350	350	60	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP370	370	60	3	5 / 7 / 8

VIMOKOMP Fönstermontering

Montering

Fastsättning

- Beslagen sätts fast på lättklinkerbetong med 1 st. FCSCI betongskruv 7,5x60 och til betong 25 med 1 st. FCSCI betongskruv 7,5x40

