

AB55365  
**Vinkelbeslag**

*AB55365 vinkelbeslag används vid små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong. Det ska alltid användas två vinkelbeslag per fog.*



## Egenskaper

### Materiál

**Druh oceli:**

**S250 GD + Z275 podle DIN EN10346**

**Antikoroziní ochrana:**

**275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 μm**

### Přednosti

- Lze použít různé upevňovací prostředky, hřebíky, šrouby nebo čepy.

## Användning

### Použitelné materiály

**Opěra:**



- Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály, beton, ocel, atd.

**Úložná součást:**

- Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály

### Oblast použití

- Spojení dřevo-dřevo u malých dřevěných průřezů, např. výztuhy na hlavní nosník, montáž oken nebo okenních parapetů.




AB55365

Vinkelbeslag

## Teknisk data

Mått



| Art. nr. | Mått [mm] |    |    |     | Hål, flik A |           | Hål, flik B |           |
|----------|-----------|----|----|-----|-------------|-----------|-------------|-----------|
|          | A         | B  | C  | t   | Ø5 [mm]     | Ø8,5 [mm] | Ø5 [mm]     | Ø8,5 [mm] |
| AB55365  | 65        | 65 | 55 | 2.5 | 8           | 1         | 8           | 1         |

AB55365

**Vinkelbeslag**

## Montering

### Upevnění

- Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo šroubů CSA5,0xℓ.
- K připevnění na beton nebo ocel se používají svorníkové kotvy.

