

## TOL Toppläktbeslag

*Toppläktbeslaget används vidnockryggar och valmar på tegeltak med underlagstak.*

### Egenskaber

#### Material

- Stålkvalitet:  
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:  
275 g/m<sup>2</sup> på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

#### Fördelar

- Toppläktbeslaget böjs i önskad vinkel och höjd


### Användning

#### Monteras på

- Trä-trä

#### Användningsområden


- Toppläktbeslaget används vidnockryggar och valmar på tegeltak med underlagstak. I beslaget monteras en nockregel som nockpannorna kan fästas på



TOL  
Toppläktbeslag

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]						Hål	
	A	B	C	D	F	t	Ø	Antal
TOL40-B	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16

TOL  
**Toppläktbeslag**

## Montering

### Fastsättning

- I beslaget monteras en läkt för fasthållning avnockpannor
- Toppläktbeslaget böjs i önskad vinkel och höjd och monteras på ovansidan av takstolarna eller på avståndslisterna med CNA4,0xL ankarspik eller CSA5,0xL beslagsskruv. Toppläkten monteras med CSA5,0x25 beslagsskruv

