

PB / PBL / PBK / PBE

Stolpskor

*PB-stolpskons kamstålstång gjuts in i betong.
Avståndet från den vågräta plattan till
betongöverkanten får vara högst 50 mm.*



Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
S235JR
B550 BR + AC
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt
EN/ISO1461 til ett zinksikt på 55 µm

Fördelar


- Kan används till stöd av stolpar

Användning

Monteras på

- Stolpskons kamstålstång gjuts in i betong
- Trästolpar


Användningsområden



PB / PBL / PBK / PBE
Stolpskor

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Mått [mm]						Övre delens hål			
	A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø9	Ø11	Ø13,5
PB70G	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1
PBL4540	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-
PBK60G	70	60	92	200	16	4	-	2	1	-
PBE60G	70	60	92	450	16	4	-	2	1	-

PB / PBL / PBK / PBE
Stolpskor

Montering

Fastsättning

- Till fastsättning av trädelen används varmförzinkad CNA4,0x40G ankarspik av typ PB och 8 mm varmförzinkade franska skruvar av typ PBK och PBL

