

PPU / PDL

Stolpsko

Dessa beslag har ett U-format fäste av 5 mm stålplåt som har svetsats fast på 200 mm kamstål, Ø16 mm eller Ø20 mm. Beslagen har Ø5 mm hål för ankarspikar/beslagsskruvar och Ø13,5 mm hål för 112 mm bultar/franska skruvar. Beslagen har varmförzinkats efter bearbetning.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm

Fördelar

- Ändträet lyfts upp från underlaget vilket minskar risken för fuktsugning genom ändträet

Användning

Monteras på

- Stolpskons kamstål gjuts fast i betong


Användningsområden

- Används till stöd av stolpar i t.ex. carportar, pergolor och terrasser
- Vid användning av stolpsko lyfts stolpens ändträ från underlaget och det minskar risken för fuktsugning genom ändträet



PPU / PDL
Stolpsko

Teknisk data



Mått

Art. nr.	Mått [mm]						Övre delens hål			Antal per förpackning
	A	B	C	F	G	t ₁	Ø5	Ø9	Ø11	
PPU46/40G	46	40	94	200	16	4	4	4	-	20
PPU48/40G	48	40	93	200	16	4	4	4	-	-
PPU71/40G	71	40	94	200	16	4	4	4	-	15
PPU73/40G	73	40	93	200	16	4	4	4	-	-
PPU75/40G	75	40	92	200	16	4	4	4	-	-
PPU70/60G	70	60	97	200	16	4	-	4	2	-
PPU80/60G	80	60	92	200	16	4	-	4	2	20
PPU90/60G	90	60	97	200	16	4	-	4	2	20
PPU96/60G	96	60	94	200	16	4	-	4	2	-
PPU98/60G	98	60	93	200	16	4	-	4	2	-
PPU100/60G	100	60	92	200	16	4	-	4	2	20
PPU120/60G-B	120	60	102	200	16	4	-	4	2	20
PPU140/60G-B	140	60	92	200	16	4	-	4	2	20
PDL100/60G-B	100	60	92	450	16	4	-	4	2	15

PPU / PDL
Stolpsko

Montering

Fastsättning

