

PHF

Plintjärn med bergkil

*Dessa beslag har gjorts av 5 mm stålplåt.
PHF330 har 3 st. Ø8,5 mm hål och 1 st. Ø6
mm hål.
För icke bärande konstruktioner.*

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
S235JR. Beslagen varmforzinkas efter bearbetning enligt EN/ISO1461 med en zinklagertjocklek på normalt 55 µm.

Användning

Anvendelsesområde

- För montering av stolpar på betongunderlag



PHF

Plintjärn med bergkil

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]					Antal pr. kasse	Vikt [kg]
	A	B	C	t	Ø		
PHF330G	330	26	18	5	6; 8.5	25	0.48

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

PHF
Plintjärn med bergkil



SIMPSON

Strong-Tie

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

2025-08-23

www.strongtie.se