

US40  
Brickor

*Fyrkantsbrickor US är anpassade för en rad beslag och används när det är nödvändigt med förstärkning av de tunna plattorna i beslagen. Det är viktigt att brickorna väljs och vänds så att en kant av skivan ligger an mot beslagets böjlinje.*

## Egenskaper

### Material

- Stålkvalitet:  
S235JR EN10025:2004
- Rostskydd:  
Varmförzinkats efter bearbetning i enlighet med EN/ISO1461 med zinktjocklek på cirka 55 µm

### Fördelar

q

## Användning

### Monteras på

- Trä-trä fog
- Trä-stolp fog

### Användningsområden

- US skivorna används mellan beslag och bulthuvud vid dessa beslag:  
BSN100/140, AE48, AE76, AE116, AH29050, AH19050 och AH16050







Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm

US40  
Brickor

## Teknisk data

Dimensioner



AH 2 lisses basses 45mm

Art. nr.	Dimensioner [mm]			
	A	B	Tjocklek	Hål
US40/50/10G-B	40	50	10	13,5x25

US40  
Brickor

## Montering

### Monteringsvejledning

- Det er vigtigt at underlagsskiven vælges og vendes således, at skiven er tæt på beslagets bukketkant




Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm




Fig. 2: Installation med 2 plader i bunden, 45 mm




Fig. 3: Installation af indvendig væg

