

## ABL Betongvinkel

Vinkelbeslagen är beräknade för användning i trä-betongfogar. ABL-vinkelbeslagen har ett ovalt hål och ABS-vinkelbeslaget har en slits i den vågräta fliken, som ger möjlighet att justera fogen medan den sätts fast.

## Egenskaper

### Material

- Stålkvalitet:  
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:  
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm

### Fördelar

- Förzinkat, kan användas utomhus
- Stark anslutning mellan trä och betong



## Användning

### Monteras på

- Trä-betong fogningar

### Användningsområden


- Används till fastsättning av träkonstruktioner till betong, lättbetong eller murverk



ABL  
Betongvinkel

## Teknisk data

Mått



Art. nr.	Dimensioner [mm]				Hål, flik A		Hål, flik B	
	A	B	C	t	Ø14 [mm]	Ø17.5 [mm]	Ø14x38 [mm]	Ø17.5x38 [mm]
ABL7514G	75	75	50	6	1	-	1	-
ABL10014G	100	75	60	8	1	-	1	-
ABL15014G	150	75	60	8	1	-	1	-
ABL15017G	150	75	60	8	-	1	-	1

ABL  
**Betongvinkel**

## Montering

### Fastsättning

- Vinkelbeslagen sätts fast med bultar eller franska skruvar

