

PHSD

Quik Drive® självborrande skruvar - Stål på stål

Självborrande skruv med lågkullrigt huvud.

Egenskaber

Material

- Klar zink ytbehandling

Fördelar

- Bandningen i kombination med tillbehöret minimerar skruvspill
- Exakt djupinställning förhindrar överskruvning som kan skada plåten


Användning

Monteras på

- För montering av tak- och fasadprofiler av plåt på underlag av stål eller trä (se i tabellen vilken skruvtyp som är mest lämplig)

Användningsområden

- Stål på stål
Rekommenderad ståltjocklek: 0,9 - 2,5 mm

**EG****INDOOR**

PHSD

Quik Drive® självborrande skruvar - Stål på stål

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Huvud diameter [mm]	Thread diameter [mm]	Thread length [mm]	Skrudar per band	Antal per paket	Kompatibel verktyg	Max. rotationshastighet [tr/min]
PHSD19E	8	4.1	19	23	2500	QDPROPH	2500

PHSD

Quik Drive® självborrande skruvar - Stål på stål

Montering

Fastsättning

- För montering av tak- och fasadprofiler av plåt på underlag av stål eller trä (se i tabellen vilken skruvtyp som är mest lämplig)

