

BAN Hålbånd

*BAN-hålbånd används till förankring och fogning av små träkonstruktioner.
Typiska användningsområden är carportar, lekstugor och pergolor.
Der produceras 2 dimensioner: 20x1,0 og 20x1,5 mm i rullar på 3, 10 eller 25 m. 20x1,0 är också tillgängligt i 3 m ruller.*

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm
- Finns också i en rostfri version: BAN102010S

Fördelar

- Finns i olika storlekar och tjocklekar


Användning

Monteras på

- Fogning av små träkonstruktioner

Användningsområden

- Hålbånd används till förankring och montering av mindre konstruktioner som carportar, pergolor, lekstugor och lekredskap etc.



BAN
Hålbånd

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]			Hål	
	A	B [m]	t	Storlek	Storlek
BAN102003	20	3	1	Ø5	Ø6,5
BAN102010	20	10	1	Ø5	Ø6,5
BAN102025	20	25	1	Ø5	Ø6,5
BAN152010	20	10	1.5	Ø5	Ø6,5
BAN152025	20	25	1.5	Ø5	Ø6,5

Bärförmågatabell (karaktéristiske värden)



Art. nr.	Karaktéristisk bärförmåga			
	$R_{1,k}$			
	Stål	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
BAN102003	4	1,68 x n	1,83 x n	2,36 x n
BAN102010	4	1,68 x n	1,83 x n	2,36 x n
BAN102025	4	1,68 x n	1,83 x n	2,36 x n
BAN152010	6	1,68 x n	1,83 x n	2,36 x n
BAN152025	6	1,68 x n	1,83 x n	2,36 x n

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.
n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

BAN
Hålbånd

Montering

Fastsättning

- Till fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv

