

BAN-S**Hålbånd, rostfri**

Rostfri BAN-hålbånd används till förankring och fogning av små träkonstruktioner.
Typiska användningsområden är carportar, lekstugor och pergolor.
Der produceras 2 dimensioner: 20x1,0 og 20x1,5 mm i rullar på 3, 10 eller 25 m. 20x1,0 är också tillgängligt i 3 m ruller.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Rostfritt stål som 1.4404 i enlighet med EN 10088 eller liknande kvalitet
- Rostskydd:
Rostfritt/Syrafast - A4

Fördelar

- Finns i olika storlekar och tjocklekar

Användning

Suport

- Fogning av små träkonstruktioner

Användningsområden


- Hålbånd används till förankring och montering av mindre konstruktioner som carportar, pergolor, lekstugor och lekredskap etc.



BAN-S
Hålbånd, rostfri

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]			Hål	
	A	B [m]	t	Storlek	Storlek
BAN102010S	20	10	1	Ø5	Ø6,5

Bärförmågatabell (karaktéristiske värden)



Art. nr.	Karaktéristisk bärförmåga			
	$R_{1,k}$			
	Stål	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
BAN102010S	4,0/kmod	1,68 x n	1,83 x n	2,36 x n

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.
n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

BAN-S
Hålbånd, rostfri

Montering

Fastsättning

- För fastsättning av rostfritt beslag används rostfri CNA4,0xℓ ankarspik eller rostfri CSA5,0xℓ beslagsskruv. (Observera att bärförmågan minskar vid användning av rostfri CSA beslagsskruv).

