

BANH-S Hålbånd, rostfri

*Rostfri BANH-hålbånd används till förankring av små träkonstruktioner.
Typiska användningsområden är carportar, lekstugor och pergolor.*

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Rostfritt stål som 1.4404 i enlighet med EN 10088 eller liknande kvalitet
- Rostskydd:
Rostfritt/Syrafast - A4

Fördelar

- Rostfri variant, Syrafast A4

Användning

Montage

- Förankring/Uppstaging av små träkonstruktioner

Användningsområden

- Hålbånd används till förankring och uppstaging av mindre konstruktioner som carportar, pergolor, lekstugor och lekredskap etc.
- Hålbånden i rostfritt används om det finns speciella behov av korrosionsbeständighet, exempelvis vid montering i korrosiva miljöer så som kustnära, eller om det är tänkt att användas tillsammans med tryckimpregnerat trä.



BANH-S
Hålbånd, rostfri

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]			Hål		Antal per förpackning	Vikt [kg]
	A	B [m]	t	Storlek	Storlek		
BAN102010S	20	10	1	Ø5	Ø6,5	10	1.5



Bärförmågatabell (karakteristiske värden)

Art. nr.	Karakteristisk bärförmåga			
	$R_{1,k}$			
	Stål	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
BAN102010S	4,0/kmod	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n

Kapaciteten $R_{1,k}$ beräknas utifrån spikarnas kapacitet men får inte överstiga det maximala värdet.
 n = effektivt antal spikar i raden enligt Eurocode 5 - 8.3.1.1 (8)

BANH-S
Hålbånd, rostfri

Montering

Fastsättning

- För fastsättning av rostfritt beslag används rostfri CNA4,0xℓ ankarspik eller rostfri CSA5,0xℓ beslagsskruv.

