

PDTL Stolpskor

PDTL stolpskor kan justeras i höjd och används vid montering av stående regler då det är nödvändigt med viss justering. PDTL har ett L-fäste upptill och kan användas till exempelvis terrassbalkar och mindre stolpar.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm


Fördelar

- Kan justeras i höjd

Användning

Fastsättning



- Dessa beslag är mycket lämpliga vid anläggning av träterrass där man vill ha möjlighet att justera höjden när träreglarna har monterats



PDTL
Stolpskor

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Mått [mm]									Övre delens hål			Vikt [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9	Ø11	
PDTL4540G-R	45	40	90	40	40	230-400	16	4	4	6	2	-	2.1
PDTL7060G	70	60	90	40	40	230-400	16	4	4	-	2	1	1.4

Montering

Tekniska data

- Montering av stolpar och stående reglar

Installation

- Stolpskorna ska gjutas fast i betong med gjutdjup på 205 mm
- Här sätts beslagen fast till trä med CNA ankarspik och CSA beslagskruvar

