



De houtschroef BW wordt aanbevolen voor de bevestiging van houten elementen op een stalen of aluminiumconstructie.

KENMERKEN



Materiaal

- Bekleding Protec+®.

Voordelen

- Platverzonken kop,
- 6 freesribben onder kop: zelffrezend voor minder spaanvorming aan het oppervlak van het hout,
- Zelfborende punt met vleugels om elk contact met het hout te vermijden.



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- Hout op stalen ondergrond tot 3 mm.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van houten elementen op stalen of aluminiumconstructie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Artikelcode	Afmetingen bevestigingen [mm]				
		d	l	d _h	d ₁	Bit
BW4.2X45	74258	4.2	45	9.5	3	TX25
BW4.8X50	74259	4.8	50	9.5	3.5	TX25
BW4.8X85	74260	4.8	85	9.5	3.5	TX25
BW5.5X65	74262	5.5	65	12.1	4	TX30
BW5.5X85	74263	5.5	85	12.1	4	TX30
BW5.5X90	74270	5.5	90	12.1	4	TX30
BW5.5X115	74261	5.5	115	12.1	4	TX30

