



De elektrolytisch verzinkte betonnagel met platverzonken kop wordt aanbevolen voor het bevestigen van delen in beton, baksteen en hardhout.

KENMERKEN




Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal (gehard staal Zn 12).

Voordelen

- Gegroefd profiel : vergemakkelijkt de indrijving zonder vernietiging van het cement,
- Hoge uittreksterkte,
- Hardheid 52 HRC van de nagel : thermische behandeling die een hoge indringingssterkte biedt, zonder enig risico op ongelukken.



TOEPASSINGEN

Ondergrond


- Beton, baksteen, gips, hardhout, ...

Gebruik

- Bevestiging van houten elementen op betonnen ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Item code	Fastener dimensions [mm]		
		d	l	d _h
MNA2.5X20	75034	2.5	20	5.2
MNA2.5X25	75035	2.5	25	5.2
MNA2.5X30	75036	2.5	30	5.2
MNA2.5X35	75037	2.5	35	5.2
MNA2.5X40	75038	2.5	40	5.2
MNA3.5X40	75039	3.5	40	6.3
MNA3.5X50	75040	3.5	50	6.3
MNA3.5X60	75041	3.5	60	6.3
MNA3.5X70	75042	3.5	70	6.3
MNA4.5X80	75043	4.5	80	8.1
MNA4.5X90	75044	4.5	90	8.1
MNA4.5X100	75045	4.5	100	8.1

