



De schroef CLS, in overeenstemming met DTU 41.2, is ontworpen voor de montage van houten elementen zoals opengewerkte of overnaadse gevelbekledingen. Ze kan ook worden gebruikt voor het bevestigen van houten terrasplanken en borstweringen. Deze schroef is gemaakt van rvs A4 en biedt uitstekend weerstand tegen uitwendige invloeden, ook in een zoute en gechloreerde omgeving, en is bestand tegen alle soorten hout, ook tegen behandeld hout.

KENMERKEN



Materiaal

- Roestvrij staal A4.

Voordelen

- **Punt type 17** : voorbereiden overbodig,
- **Verzonken kop** : dringt in het hout voor een perfecte afwerking,
- **Dubbele draad en gedeeltelijke schroefdraad** : optimale onderlinge vastklemming van de verschillende houtsoorten,
- **Ruimer onder kop** : zorgt voor een spaanvrije afwerking.



TOEPASSINGEN

Toepassingsgebieden

- Naaldhouten gevelbekledingen,
- Omheining van hout op hout,
- Plaatsing van terrasplanken,
- Houten borstweringen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Artikelcode	Afmetingen [mm]							Aantal per doos
		d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}	t _{fix}	bit	
CLSA44.8X48	75944	4.8	48	8	26	18	23	T-20	250
CLSA44.8X65	75945	4.8	65	8	26	22	40	T-20	250

