



Bandschroeven CSA vereenvoudigen de plaatsing van hoekijzers en verbinders op houten ondergrond. De kegelvormige kop garandeert een nauwsluitende passing met de verbinder voor een betere krachtsoverdracht.



[ETA-04/0013](#), [NL-DoP-e04/0013](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Afwerking wit verzinkt.

Voordelen

- Dankzij de houtspecifieke schroefdraad wordt het dragermateriaal snel en eenvoudig ingesneden,
- Geen houtspijting,
- Karakteristieke belastingwaarden overeenkomstig Eurocode 5 (afschuifsterkte en uittreksterkte),
- CE-markering overeenkomstig EN 14592.

TOEPASSINGEN

Ondergrond




- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel**: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Ophangbeugels voor kapconstructies,
- Verbindingshoekijzers,
- Bandijzer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Product dimensions and capacities



Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]						m ² /doos [r/min]	Karakteristieke waarden - Hout C24 overeenkomstig ETE-04/0013 [kN]	
	d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit		R _{lat,k}	R _{ax,k}
CSA5.0X35T	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	1.99	2.11
CSA5.0X50T	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.63	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.

