

Rvs ringnagels PCRIX worden voornamelijk gebruikt om houten buitengevelbekleding te bevestigen.

KENMERKEN



Materiaal

- Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Ronde kop,
- Hoge uittreksterkte.



TOEPASSINGEN

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden


- Alle types gevelbekledingsplanken.

Waarschuwing

Het is essentieel om een specifiek gereedschap te gebruiken om ijzerafzettingen op de koppen van roestvrijstalen uiteinden te voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Mål [mm]					
	d	l	d _h	A _h	h _t	l _g
PCRIX2.5/35/400	2.5	35	5.4	22.9	1.5	32
PCRIX2.5/45/400	2.5	45	5.4	22.9	1.5	42
PCRIX2.5/50/400	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39
PCRIX2.5/60/400	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38
PCRIX2.5/50/2000	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39
PCRIX2.5/60/2000	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38
CNA2.5X50S/150/B	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39
CNA2.5X60S/150/B	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38

Zonder CE-markering.

