



Verbindt panelen van
paalwerk.

KENMERKEN



Materiaal

- Gebichromateerde staal afwerking overeenkomstig NF EN ISO 2081.

Voordelen

- Rechtstreeks bevestigd in het hout,
- L-profiel zorgt voor gelijkmatige verdeling van buigbelastingen als gevolg van wind.



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden

- Paalwerk,
- Tuinafsluitingen,
- Omheiningen, ...

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]				Dikte	Bevestigingen		Boorgaten [mm]	Cdt. boite [pce]
	A	B	C	E		Kolom	Paalwerk		
CP	30	38	35	35	2	Ø8 x 40	2 Ø4 x 30	2 Ø5	-
CP/B	30	38	35	35	2	Ø8x40	2 Ø4x30	2 Ø5	4

PLAATSING

Bevestigingen

- **Hout op hout** : messing schroef Ø 4,0 x 30 mm.

Plaasting

1. Monteer de verbinder CP op de omheiningspaal door die rechtstreeks in het hout in te schroeven.
2. Plaats het verbonden paneel.
3. Draai de twee messing schroeven in de daartoe bestemde boorgaten.