

Chapes de cerclage en acier destinées à la fermeture et la sécurisation de feuillets de cerclage en métal ou matière synthétique (PP, PET,...) au moyen de pinces, appareils combinés manuels ou pneumatiques.

## CARACTÉRISTIQUES

### Matière

- Fullhard galvanisé (ou électrozingué selon arrivage) selon NF EN 10139,
- Epaisseur : de 0,6 mm à 0,9 mm selon les modèles.

### Avantages

- Utilisation simple, fiable et rapide,
- Protection contre la rouille et sa contamination,
- Adaptables à tout type de cerclage.

## APPLICATIONS

### Support


- Feuille de cerclage métallique.

### Domaines d'utilisation

- Colis,
- Coils,
- Palettes,
- Cerclage pneumatique.

**DONNÉES TECHNIQUES**

**Dimensions**



Références	Dimensions		
	A [mm]	B [mm]	C [mm]
487125	10	22	0.6
487225	13	22	0.6
487235	13	25	0.6
487325	16	22	0.6
487335	16	25	0.6
487425	19	22	0.6
487435	19	25	0.6
487488	19	45	0.9
487498	19	56	0.9
487588	25	45	0.9
487598	25	56	0.9
487688	32	45	0.9
487698	32	56	0.9

