



Für einfache Gartenkonstruktionen, Zäune, Windschutzscheiben o.Ä. empfehlen wir unsere schwarzen Stützenfüße PPJNCPB. Sie sind sehr einfach zu installieren, können auf Betonfundamente verankert oder auf Holz angeschraubt werden.

EIGENSCHAFTEN



Material

Stahlqualität:

- DD11 gemäß NF EN 10111

Korrosionsschutz:

- Galvanisch verzinkt gemäß ISO 2081
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Elegante und moderne Optik
- Doppelter Schutz durch Verzinkung und Lackierung
- Das komplette Befestigungs-KIT ist optimal aufeinander abgestimmt.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:



- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]								Löcher	
	A	B	C	D	E	F	t ₁	t ₂	Bereich oben	Fußplatte
									Ø8	Ø12
KITFIX PPJNC70PB	71	152.5	71	150	150	41	2.5	2.5	4	4
KITFIX PPJNC90PB	91	152.5	91	150	150	49	2.5	2.5	4	4

INSTALLATION

Befestigungsmittel

Das komplette Befestigungs-KIT enthält:

1x Stützenfuß, 1x Kappe für Holzpfosten, 4x Kappe für Bolzen / Muttern, 4x Schrauben 6,0x40 T30 in schwarz, sowie CSA Schrauben mit schwarzem Kopf

Anschluss an Holzstütze:

- Schrauben mit schwarzem Kopf

an Betonfundament:

- Bolzenanker WA M10-78/5
- Injektionsmörtel VT-HP + Gewindestange