



RTFSD drywall screw with drilltip is intended for mounting hard plasterboards on steel.



### EIGENSCHAFTEN



PHO

INNEN

### Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 48



## ANWENDUNG

### Vorteile



- Trompetenkopf mit reduziertem Durchmesser für leichtgängiges, bündiges Verschrauben ohne Beschädigung der Oberfläche
- Feingewinde für zugfeste Verschraubung im Metallprofil / gegenläufiges Unterkopfgewinde für sichere Fixierung der zweilagigen Gipskartonplatten
- Bohrspitze für optimale Bohrleistung ohne Vorbohren
- Phillips-Antrieb PH2 (inkl. BIT2PE)

### Anwendungsbereich

Gipskartonplatten zweilagig an Metallständerwerke (t = 1,0 mm bis 2,0 mm)

## TECHNISCHE DATEN

## Abmessungen und technische Daten



Artikel	Abmessungen [mm]			Anzahl Schrauben / Streifen	Anzahl Schrauben / Box	Empfohlene Umdrehungen / min.	Kompatible Schraubenvorsätze
	$d_h$	d	l				
RTFSD35E	6.2	3.9	38	30	2500	2500	QDPRO51, QD76KE

