



Die PPJET sind zur Realisierung kleinerer oder temporärer Leichtbaustrukturen wie z.B. Gartenzäunen vorgesehen.

### EIGENSCHAFTEN



VERZINKT  
50 µm




AUBEN

### Material

- Stahl DD11 gemäß NF EN 10111.
- Feuerverzinkung gemäß NF EN ISO 1461.

### Vorteile

- Schnelle und einfache Reparatur von Zäune
- Befestigung von Leichtbaustrukturen für den Garten
- Anbringen temporäre Arbeiten.
- Gerundete Kanten für mehr Sicherheit.



## ANWENDUNG

### Anwendbare Materialien

#### Auflager:

- Erde

#### Aufzulagerndes Bauteil:



- Holz, Holzwerkstoffe

### Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und charakteristische Werte




Artikel	Abmessungen (mm) [mm]				Wandstärke Rohr	Löcher Rohr
	A	B	C	D		
PPJET50/50/750	50	150	50	600	2	4
PPJET75/75/750G	75	150	75	600	2	4
PPJET100/100/750	100	150	100	600	2	4
PPJET70/70/750G	70	150	70	600	2	4
PPJET90/90/900	90	150	90	750	2	4
PPJET90/90/750G	90	150	90	600	2	4


## INSTALLATION

### Befestigung

- Die Stützenfüße werden in das Erdreich eingeschlagen.
- Der Holzanschluss erfolgt mittels Bolzen.



Fastgørelse af  
hegn



Fastgørelse af  
hegn