

Lochbänder werden für konstruktive Zwecke, wie Kabelbefestigungen oder Rohrabhängungen verwendet.


EIGENSCHAFTEN

Material

- Die FB Lochbänder (practilett®) werden aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt.

Vorteile

- Einige Größen erhalten eine zusätzliche farbige Ummantelung aus schlagfestem Kunststoff.
- Die Bänder sind in Hartkartonabrollbehältern erhältlich.





ANWENDUNG

Anwendungsbereich

- Kabelbefestigungen und Rohrabhängungen
- jede Art von Befestigung im Haus- und Freizeitbereich
- für statisch nachzuweisende Baukonstruktionen sind practilett Lochbänder nicht geeignet

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und charakteristische Werte



Artikel	Abmessungen (mm)			Löcher		Kunststoffoberfläche
	A [mm]	B [m]	t [mm]	#	e [mm]	
FBAR12W	12	10	0.8	4.3	14.7	white
FBAR26	26	10	1.2	8.6	26	-

INSTALLATION

Befestigung

- Die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel (Nägeln, Schrauben und Blindnieten) orientiert sich an der Lochbanddicke, den Lochdurchmessern und an den Materialien, mit denen die Lochbänder verbunden werden sollen.