

Die TOL40 Firstlattenhalter sind für Dachlattenbreiten ca. 40 mm und die TOL50 Dachlattenverbinder für Dachlattenbreiten ca. 50 mm geeignet.

EIGENSCHAFTEN



Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Individuelle Höhen- und Neigungsanpassung durch seitliche Nagelbänder.
- Zur optimalen Ausrichtung der First-/Gratlatten.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:


- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für die sichere Befestigung der First- oder Gratlatten.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung



Artikel	Abmessungen [mm]						Löcher	
	A	B	C	D	F	t	Ø	Anzahl
TOL40-B	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16
TOL50	51	20	57	20	188	1.5	5	2 + 2 + 16

INSTALLATION

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xL Kammnägeln oder CSA5,0xL Schrauben.

